

防塵・防水技術で 困難な場所を IT化する

エムテクション製品の特徴

最高レベルの
防塵防水性能

結露を抑制

熱を筐体全体で
散熱

コネクターも
IP67レベル

多湿・寒冷地対応

完全ファンレス
構造

自由度が高くお客様のご要望に合わせたカスタマイズ

水分や粉塵が飛散する過酷な環境で使える

エムテクションモニター

結露を抑制する「オリジナルベント」



接続コネクタは「IP67レベル」



※モニタースタンドは別売です
※画面ははめ込み合成です

1

設置場所を選ばない

IP65レベル以上の防塵防水性能
接続コネクタはIP67レベル

2

結露抑制対策

ベントによる独自機構採用

3

タッチパネル

手袋装着時、指先が濡れている時でも
タッチパネルの操作が可能

4

屋外向け高輝度パネル

1000cd/m2以上可能

5

寒冷地対応

-30℃でも使える
独自のプレヒートシステム搭載

6

自動輝度調整

周囲の明るさに応じて
3段階で輝度を調整

このような場所で活躍しています



船舶

※写真はイメージです



工場



スマート農林・水産・酪農



特殊車両



屋外サイネージ



インフラ

その他

- 建設現場
- 食品工場
- 物流倉庫
- ロボット搭載
- 研究
- 観測
- スポーツ施設
- 防衛事業 など

スタンダードタイプ	10.4" / 15" / 15.6" / 17" / 21.5" / 23.8" / 32" / 43" / 46" / 55" / 65"
ハードタッチ (抵抗被膜式)	10.4" / 15" / 15.6" / 17" / 21.5"
マルチタッチ (PCTタッチ)	10.4" / 15" / 15.6" / 17" / 21.5" / 23.8" / 32" / 43" / 46" / 55" / 65"

ご使用環境、ご使用方法に合わせてご提案します。

お客様の要望をお聞かせください。

お問い合わせ



048-241-0285



<https://emu-corp.com> または



株式会社エム・コーポレーション 〒332-0024 埼玉県川口市飯原町3-4